

Zusammensetzung	78 % Vinyl – 7 % Glasfaser – 15 % PET
Verschleißschicht	glasfaserverstärkt
Akustikschicht	90 % recyceltes PET (Fliesen/Rollen)
Garantie	15 Jahre*

BESTELLEN SIE IHRE LIEBLINGSMUSTER
AUF WWW.NTGRATE.EU



MAßE UND GEWICHT			FLIESEN	ROLLEN	PLANKEN
	EN 984	Abmessungen	500x500 mm	/	1000x250 mm
	ISO 24341	Breite	500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 10965	Länge	500 mm	auf Anfrage	250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	Gesamtdicke	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm
	ISO 8543	Gewicht	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²
	EN14.041	DOP nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

HALTBARKEIT		
	Einsatzbereich EN 1307	Klasse 33
	Stuhlrollenprüfung EN 985	intensive Nutzung
	Widerstand statische Aufladung ISO 1815	< 2 kV
	Widerstand gegen Ausfransen EN 1814	sehr gut
	Wärmebeständigkeit ISO 8302	geeignet (Fußbodenheizung)
	Lichtechtheit EN 105-B02	≥ 7
	Dimensionsstabilität EN 986	< 0,2%

SICHERHEIT		
	Gleitfestigkeit EN16165-B	R10
	Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
	kritischer Strahlungsfluss ASTM E648-17 NFPA	0,63 W/cm ² klasse 1
	Rauchdichte ASTM E662-15A	< 450

AKUSTIK		
	Trittschal Verbesserungmaß ΔLw ISO 10140	22 dB
	Trommelschalldämpfung ISO 354	Klasse E Δw= 0,15
	Trittschall EN 16205	67 dB (A)

HYGIENE		
	Fleckenbeständigkeit EN423	sehr gut
	feuchte Bedingungen EN 15114	geeignet

*15 Jahre Garantie gültig unter Bedingungen (info@ntgrate.eu)

GESUNDHEIT & UMWELT

- Entdecken Sie
unsere grünen
und
VOC-Emissions
zertifikate

