

TECHNISCHE INFORMATIE GREENFELT 22dB

ntgrate®

samenstelling	78% vinyl – 7% glasvezel – 15% PET
slijtlaag	glasvezel versterkt
akoestische laag	90% gerecycled PET (tegels/rollen)
garantie	15 jaar*

BESTEL UW FAVORIETE STALEN
OP WWW.NTGRATE.EU



AFMETINGEN EN GEWICHT		TEGELS	ROLLEN	PLANKEN
	EN 984	afmetingen 500x500 mm	/	1000x250 mm
	ISO 24341	breedte 500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 10965	lengte 500 mm	op aanvraag	250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	totale dikte 5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm
	ISO 8543	gewicht 3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²
	EN14.041	DOP nr. 0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DUURZAAMHEID	
	gebruikseigenschappen EN 1307 klasse 33
	stoelen met zwenkwielen EN 985 intensief gebruik
	weerstand statische lading ISO 1815 < 2 kV
	rafelvastheid EN 1814 zeer goed
	thermische weerstand ISO 8302 geschikt (vloerverwarming)
	UV-bestendigheid EN 105-B02 ≥ 7
	dimensionale stabiliteit EN 986 < 0,2%

VEILIGHEID	
	slipweerstand EN16165-B R10
	reactie bij brand EN 13501 Bfl-s1
	warmteflux ASTM E648-17 NFPA 0,63 W/cm ² klasse 1
	rookdichtheid ASTM E662-15A < 450

AKOESTIEK	
	contactgeluidreductie ISO 10140 22 dB
	geluidsabsorptie ISO 354 klasse E Δw= 0,15
	loopgeluid EN 16205 67 dB (A)

HYGIËNE	
	weerstand tegen vlekken EN423 zeer goed
	gebruik in vochtige ruimtes EN 15114 geschikt

*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)

GEZONDHEID & MILIEU

- ontdek onze
groene en
VOC-emissie
certificaten

