

Ntgrate ROULEAUX

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Cher client,

Ntgrate vous remercie d'avoir choisi son produit. Les instructions ci-dessous vous aideront à créer un sol beau et durable. Ntgrate souhaite attirer votre attention sur les arguments très importants suivants.

Un entretien adéquat vous assure :

- une plus grande longévité et une hygiène parfaite.
- une meilleure esthétique et une meilleure préservation de l'aspect originel.
 - L'investissement dans un équipement d'entretien adapté (brosses rotatives verticales) vous fera gagner de l'argent en prolongeant le cycle de vie du produit.
 - Dans les espaces à fort trafic piétonnier ou passage ponctuel de transpalettes, évitez les coloris trop clairs.

Introduction

Ntgrate est un revêtement composé de fils de PVC avec une âme en fibre de verre. Il se nettoie parfaitement avec un détergent dilué et de l'eau chaude. Du fait de son tissage fin et serré, la saleté et les taches sont enlevées rapidement et facilement, contrairement à d'autres revêtements de sol. Un entretien adapté à l'utilisation est extrêmement important afin de maintenir le niveau de propreté. Le taux d'encrassement dépend de l'emplacement du bâtiment. Il est important de procéder à un bon système de collecte de poussière, qui permettra de récupérer jusqu'à 80% de la saleté.

Ce système de collecte se compose de trois zones:

- un tapis extérieur, collectant la saleté humide, nettoyé périodiquement avec un appareil à haute pression.
- une zone de brosse à l'entrée du bâtiment pour enlever la saleté grossière.
- un tapis d'entrée lavable, qui sera fréquemment changé.

Un entretien adapté nécessite l'élaboration d'un plan indiquant les zones avec les différents types de trafic piétonnier avec ou sans matériel roulant. Basé sur ce plan, les types d'entretien et leurs fréquences seront définis par zone.

Entretien

En raison de sa composition, notre revêtement de sol vinyle en 3D Ntgrate, n'absorbe pas l'eau et est hydrofuge. Le revêtement pourra être nettoyé sans aucun problème à grande eau avant aspiration de l'eau sale. Le sol ou le plancher technique doit être résistant à l'eau ou nettoyé à sec, car l'eau peut s'infiltrer par les joints.

Remarque importante : nettoyer Ntgrate avec la serpillière ou le balai à franges n'a pas de sens. Dans ce cas, l'eau sale n'est pas aspirée et se dessèche dans la structure, ce qui pourra entraîner la formation de taches et auréoles.

Un entretien adéquat est effectué comme suit :



I. Entretien quotidien ou hebdomadaire :

Sur de petites surfaces < 100 m² au total : Utiliser un aspirateur poussières pour la saleté puis nettoyer les éventuelles salissures et taches de la journée au balai doté d'une brosse dure avec eau chaude et détergent neutre. Rincer à l'eau claire puis aspirer l'eau sale avec un aspirateur à eau.

Sur des surfaces > 100 m² : il sera préconisé d'utiliser une autolaveuse avec brosses rotatives verticales et système de séchage intégré.

• Aspiration :

Ntgrate devra être aspiré fréquemment en fonction du taux d'encrassement et du passage. Enlevez la saleté à l'aide d'un aspirateur à brosse avec deux moteurs, l'un pour l'aspiration, l'autre pour la brosse rotative.

Photo 1 : Aspirateur à brosse type Kärcher

Détachage :

1.



- N'utilisez pas de solvants comme l'acétone, car ils endommageraient le tapis.
- Toujours enlever la tache dès que possible. Si ce n'est pas le cas, enlevez mécaniquement l'éventuel résidu séché en surface, si celui-ci est important (gratter avec un outil).
- Humidifiez la tâche en pulvérisant un détergent neutre très dilué. Frottez avec une brosse et rincez à l'eau tiède.
- Enlevez ensuite l'excès d'eau avec un aspirateur à eau.
- Chewing gum : même sec il peut être retiré avec un appareil à vapeur de type Vaporetto

Photo 2 : aspirateur à eau type Kärcher

2.

II. Entretien en profondeur

L'entretien à l'aspirateur est insuffisant pour un nettoyage en profondeur qui sera effectué à l'aide d'une machine à injection extraction professionnelle. En fonction du niveau d'encrassement le nettoyage en profondeur sera trimestriel ou semestriel.



Suivez la procédure suivante:

- Détachage :
- Aspiration : voir l'entretien quotidien
- Entretien en profondeur : voir l'entretien quotidien
 - La surface entière est pulvérisée avec une solution diluée de détergent fort, qu'on laissera agir pendant environ 5 min.
 - Le sol sera ensuite rincé à l'eau claire avec une machine à injection-extraction professionnelle.

- Nettoyage intermédiaire

- La machine DUPLEX permet un entretien intermédiaire, à faible consommation d'eau. Cela remplace en aucun cas l'entretien en profondeur.
- La surface entière est pulvérisée avec une solution de détergent fort diluée qu'on laisse agir pendant environ 5 min.
- L'appareil Duplex apporte, par 2 brosses en contre-rotation, une petite quantité d'eau de rinçage sur le revêtement de sol. L'encrassement dissout est éliminé dans le même mouvement.
- Le revêtement est sec après une demi-heure.

Photo 3 Appareil de nettoyage à brosse. type Duplex

- Entretien à fond :

- La surface entière est pulvérisée avec une solution de détergent fort diluée qu'on laisse agir pendant environ 5 min.
- Le sol est ensuite rincé à l'eau claire avec une machine à injection-extraction professionnelle.

Photo 04 Appareil d'injection-extraction classique
type Kärcher Puzzi.

Photo 05 Appareil d'injection-extraction grandes surfaces :
type Kärcher type BRC.

Taches spécifiques :

- Taches de peinture doivent être évitées en couvrant le revêtement Ntgrate immédiatement après la pose.
 - Les taches de peinture à base d'eau doivent être diluées et éliminées immédiatement.
 - Des taches de peinture à l'huile ou de taches de peinture séchées ne peuvent plus être enlevées.
 - Les taches de café ou autre boisson chaude seront éliminées à l'eau chaude.
- Après nettoyage, des taches de type urine peuvent être désinfectées avec de l'eau de javel diluée, sans endommager le tapis.
- Huile et des produits à base d'huile pénètrent rapidement dans la fibre et doivent être enlevés dans les 24 heures, sinon les taches demeureront permanentes.

3.



4.



5.

Observations :

- Les objets pointus peuvent endommager Ntgrate de manière irréparable. Éviter le par une protection adéquate du revêtement le sol.
- Toujours protéger le sol lors d'un déménagement de meubles. Soulevez le mobilier, ne le traînez pas au sol et utilisez des patins de protection en Teflon.
- Les chaises à roulettes doivent être munis de roues dures, pleines et non abrasives. En cas de non-conformité des chaises il faudra installer des tapis de protection sous les bureaux.
- Tous les matériaux en caoutchouc (embouts de mobilier, pneus de matériel roulant...) forment des taches irréparables par migration du caoutchouc après un contact prolongé. Dans de telles situations une protection adéquate sera indispensable.
- Il est extrêmement important d'enlever soigneusement la poussière et les salissures du chantier avant la mise en service, surtout si la protection du sol après la pose du revêtement était inadéquate. Cette poussière est très abrasive et peut provoquer des traces de matité sur le sol.

LA GARANTIE DE COMPENSATION DES RECLAMATIONS VALIDEES PAR NTGRATE SERA ANNULEE
DU FAIT DU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN CI-DESSUS.